



EON

EON is the linear swing gate operator of QUIKO particularly intended for residential applications. Leaves up to 4m can be automated with ease with this slim motor, which dimensions allow it to be installed in areas where limited space is available. The actuator is self-locking and can be unlocked easily in case of electrical blackout by means of the supplied unlocking key. Moreover, the 24V version can be operated even in absence of electricity by means of the optional backup battery unit. Thanks to the sturdiness of materials used during production, EON is almost maintenance free and designed to last long.

EON, QUIKO'nun özellikle konut uygulamaları için tasarlanmış lineer kanatlı kapı operatörüdür. Boyutları sınırlı alanın mevcut olduğu alanlara monte edilmesine izin veren bu ince motor ile 4 metreye kadar olan kanatlar kolaylıkla otomatik hale getirilebilir. Aktuatörler kendiliğinden kilitlenir ve elektrik kesintisi durumunda birlikte verilen kilit açma anahtarı ile kolayca açılabilir. Ayrıca 24V versiyonu, opsiyonel yedek batarya ünitesi sayesinde elektrik olmadığında bile çalıştırılabilir. Üretim sırasında kullanılan malzemelerin sağlamlığı sayesinde EON neredeyse hiç bakım gerektirmez ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

EON est le moteur pour portail a battants de Quiko utilisée particulièrement en installations résidentiels. C'est possible de motoriser des portails avec ventail maxi 4m et grâce a son petit dimensionnes il est possible de lui installer aussi en places où il n'est pas beaucoup de place. Le moteur est irréversible et il peut être débloqué grâce au system de dérouillage manuel utilisant la clé fournie. En plus, le moteur en 24V peut fonctionner aussi sans le électricité utilisant le optionnel batterie. Grâce a la robustesse des matériaux utilises lors la leur production EON a besoin de minimal entretien ainsi que a été désignée pour durer longtemps.



EON

NEW EXTENDED VERSION
FOR LONG LEAFS

QK-E400 230Vac max 4m
QK-E400B 24Vdc max 4m

QK-E400FX 230Vac max 4m **HIGH SPEED**
QK-E400BFX 24Vdc max 4m **HIGH SPEED**

QK-E600 230Vac max 5m **NEW**



FARK DETAYLARDA GİZLİDİR

THE DIFFERENCE IS IN THE DETAILS



Key operated manual release
Sblocco manuale con chiave
Déblocage manuel avec la clé

EON, PIYASADAKİ KENDİ TÜRÜNDEKİ EN SAĞLAM REDÜKTÖRLÜ MOTORDUR

EON IS THE STURDIEST GEARMOTOR OF ITS TYPE ON THE MARKET

Oversize deep-seated
Seeger rings.

Büyük boy Segaman



Pressed fit sealed bearing.
Preslenmiş sızdırmaz rulman.

Union between the shaft and endless screw.
Our system is one of the strongest
on the market for gate motors.

Mil ve sonsuz vida arasında bağlantı. Sistemimiz, kapı motorları için piyasadaki en güçlü sistemlerden biridir.

Shaft and endless screw made of premium
quality high tensile steel for strength
and longevity and specially treated
for external use and rust prevention.

Şaft ve sonsuz vida, mukavemet ve uzun ömür için üstün
kaliteli yüksek gerilimli çelikten yapılmıştır ve harici kullanım
ve pas önleme için özel olarak işlenmiştir.



Bearing housing fitted with hard
metal crown to remove bearing
and shaft stress and in turn, any
wear on the aluminium tube.

Yatak ve mil gerilimini ve dolayısıyla
alüminyum borudaki aşınmayı ortadan
kaldırmak için sert metal bir kaplama
ile donatılmış yatak yuvası.



Extremely sturdy tube support end
ring, made of reinforced composite
and giving the highest strength
profile possible.

Güçlendirilmiş kompozitten yapılmış ve mümkün
olan en yüksek mukavemet profilini
veren son derece sağlam boru
destek ucu halkası.



Installation limits per leaf
Kanat başına kullanım limitleri
Contraintes d'utilisation

| | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| QK-E400 / FX | 700kg | 400kg | 300kg | - |
| QK-E400B / FX | 600kg | 400kg | 300kg | - |
| QK-E600 | 900kg | 600kg | 500kg | 300kg |

The values shown within
the table above can be
considerably reduced in
windy areas.

Yukarıdaki tabloda
gösterilen değerler
rüzgarlı bölgelerde
azalabilir.

Les valeurs indiquées dans
le tableau peuvent être
considérablement réduites
dans les zones venteuses.

| TECHNICAL FEATURES | TEKNİK ÖZELLİKLER | DONNEES TECHNIQUES | QK-E400 QK-E400FX | QK-E400B QK-E400BFX | QK-E600 |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Power | Besleme Gerilimi | Alimentation | 230Vac 50 / 60Hz | 24Vdc | 230Vac 50 / 60Hz |
| Current absorbed (motor) (A) | Akım (W) | Intensité (A) | 0,9 - 1,5 | 0,7 - 6,5 | 0,9 - 1,5 |
| Power absorbed (W) | Güç (W) | Puissance absorbée (W) | 350 | 120 | 350 |
| Capacitor (µF) | Kapasitör (µF) | Condensateur (µF) | 8 | - | 8 |
| Protection level (IP) | Koruma Sınıfı (IP) | Indice de protection (IP) | 44 | 44 | 44 |
| Opening time (sec) | Açılma süresi (saniye) | Vitesse (sec) | 20 10 | 20 10 | 20 |
| Stroke (mm) | Strok (mm) | Course (mm) | 400 | 400 | 600 |
| Max. thrust (N) | Maks. itme Kuvvet (N) | Couple max (N) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Working temp. (°C Min/Max) | Çalışma sıcaklığı (°C Min/Maks) | Temp. de service (°C Min/Max) | -30/+70 | -30/+70 | -30/+70 |
| Thermal cut-out (°C) | Termal koruma (°C) | Protection thermique (°C) | 150 | - | 150 |
| Working cycle (%) | Çalışma döngüsü (%) | Cycle de travail (%) | 40 | 100 | 40 |
| Motor weight (kg) | Motor ağırlığı (kg) | Poids (kg) | 6 | 6 | 6 |
| Max. leaf length (m) | Maks. kanat uzunluğu (m) | Longueur maxi vantail (m) | 4 | 4 | 5 |



QK-E400KIT 230Vac max 4m (X2)
QK-E400BKIT 24Vdc max 4m (X2)
QK-E600KIT 230Vac max 5m (X2)

QK-E400KITFX 230Vac max 4m (X2)
QK-E400BKITFX 24Vdc max 4m (X2)

HIGH SPEED
HIGH SPEED

20 PCS
PALLET



KIT LIGHT

KIT FULL

Pair of gearmotors with screw mount brackets + Control board with 433,92MHz receiver and Antenna + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp + Key switch

Vidalı montaj braketli bir çift redüktörlü motor + 433,92MHz alıcı ve Antenli kontrol kartı + 4 kanallı verici + Bir çift IR fotosel + Yanıp sönen lamba + Anahtarlı Şalter

Deux motoréducteurs avec pattes de fixation à visser + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant + Sélecteur à clé

The content of the package may vary: consult the retailer
Paketin içeriği değişebilir: perakendeciye danışın
Le contenu du paquet peut varier: contactez revendeur

OPSİYONLAR



QK-CE220BATRL4

230V control board with 433,92MHz radioreceiver

230V kontrol panosu ile 433,92MHz radyo alıcısı

Logique de commande 230V avec récepteur 433,92MHz



QK-CE24BATRA

24V control board with 433,92MHz radioreceiver

24V kontrol panosu ile 433,92MHz radyo alıcısı

Logique de commande 24V avec récepteur 433,92MHz



QK-BPACK1

Backup battery

Yedek batarya

Batterie Backup



QK-ELS

12V vertical electrical lock

12V dikey elektrikli kilit

Serrure électrique 12V verticale




QK-BRAE400

Screw mount brackets (replacement)

Vida montaj braketleri (yedek)

Pattes de fixation à visser (rechange)



For other optionals refer to the corresponding page of the catalogue

Diğer opsiyonlar için kataloğun ilgili sayfasına bakınız

Pour autres optionals se référer à la page correspondante du catalogue

