

ICARUS

NOW TESTED UP TO
1.2 MILLIONS CYCLES

ICARUS series parking barriers of QUIKO are suitable for residential and intensive use. Different models are available in both fast and slow opening versions. The low voltage versions can work in case of electrical blackout for some cycles thanks to the optional batteries (QK-BPACK1). Materials used for production, i.e. iron for the body, aluminium and steel for the gearmotor, guarantee hardness and reliability of the automatic barrier for long time. For the peace of mind of installers, a practical compartment positioned on top of the barrier guarantees simplicity of access to the control board, which gets useful during both installation and maintenance of the system.

QUIKO'nun ICARUS serisi park bariyerleri konut ve yoğun kullanım için uygundur. Farklı modellerin hem hızlı hem de yavaş açılan versiyonları mevcuttur. Düşük voltajlı versiyonlar, aküler için elektrik kesintisi durumunda çalışmak üzere akü ile elektrik kesintisi durumunda çalışabilir (QK-BPACK1). Üretim için kullanılan malzemeler, örneğin gövde için metal, otomatik bariyerin uzun süre dayanıklılığını ve güvenilirliğini garanti eder. Montajcılarının gönül rahatlığı için, bariyerin üstüne yerleştirilen pratik bir bölme, sistemin hem kurulumu hem de bakımı sırasında faydalı olan kontrol panosuna erişim kolaylığını garanti eder.

Les barrières automatiques QUIKO de la série ICARUS sont aussi bien aptes à une utilisation résidentielle que intensive. Différentes versions sont disponibles à une ouverture rapide ou ouverture lente. Les versions à basse tension permettent fonctionnement aussi en cas de manques d'électricité grâce au optionnel kit des batteries de secours QK-BACK1. Les matériels utilisés pour sa construction ce a dire pour corps fer et aluminium, fonte et acier pour motoréducteur, garantissent la robustesse et la fiabilité de la barrière automatique dans le temps. La simplicité d'accès au logique de commande est garantie par la porte supérieure pratique, sur corps de la barrière, pour faciliter au l'installateur lors le installation et entretien du system.



NEW OPTIONAL AVAILABLE

HIGH VISIBILITY
NEON EFFECT LIGHTING

Lightblade

quikö
MADE IN ITALY

quikö®
opening solutions

ICARUS

QK-130B 24Vdc 3m 2"
 QK-140B 24Vdc 4,5m 4"
 QK-15060B 24Vdc 5,5/6,25m 4"

**NEW FASTER
 VERSIONS**

RAL 2004 ORANGE
 Factory Standard

**NOW TESTED UP TO
 1.2 MILLIONS CYCLES**

1,2 MILYON KEZ TEST EDİLDİ

NEW

Optional RAL Colours List



RAL 3000 RED

RAL 9010 WHITE

RAL 6005 GREEN

RAL 5015 BLUE

RAL 7016 GREY

RAL 7040 L.GREY

338 mm

220mm

max 6250 mm

928 mm

1100 mm

320mm

TECHNICAL FEATURES	TEKNİK ÖZELLİKLER	DONNEES TECHNIQUES	QK-130B	QK-140B	QK-15060B
Power	Güç	Alimentation	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Power absorbed (W)	Çekilen güç (W)	Puissance absorbée (W)	80	80	80
Current absorbed (motor) (A)	Çekilen akım (motor) (A)	Intensité (A)	2,5	2,5	2,5
Capacitor (µF)	Kapasitör (µF)	Condensateur (µF)	-	-	-
Protection level (IP)	Koruma seviyesi (IP)	Indice de protection (IP)	55	55	55
Motor shaft speed (rpm)	Motor mili hızı (rpm)	Vitesse des arbres de moteur (rpm)	3000	1500	1500
Output shaft speed (rpm)	Çıkış mili hızı (rpm)	Vitesse des arbres de sortie (rpm)	7,3	1,7	1,7
Reduction ratio	İndirgeme oranı	Rapport de réduction	1/191	1/820	1/820
Opening time (s)	Açılış zamanı (s)	Temps d'ouverture (s)	2	4	4
Working temp. (°C Min/Max)	Çalışma sıcaklığı (°C Min/Maks)	Temp. de service (°C Min/Max)	-30/+70	-30/+70	-30/+70
Working cycle (%)	Çalışma döngüsü (%)	Cycle de travail (%)	100	100	100
Weight (kg)	Ağırlık (kg)	Poids (kg)	45	49	53
Insulation class	İzolasyon sınıfı	Classe d'isolation	F	F	F
Max. rod length (m)	Maks. kol uzunluğu (m)	Longueur lisse maxi (m)	3	4,5	5,5 /6,25



QK-I30BKIT 24Vdc 3m 2"
QK-I40BKIT 24Vdc 4,5m 4"
QK-I50BKIT 24Vdc 5,5m 4"
QK-I60BKIT 24Vdc 6,25m 4"

12 PCS
PALLET



KIT Y

KIT FULL

Automatic barrier with rod + Control board with 433,92MHz receiver and Antenna + Counterplate + 4 channel transmitter + Pair of IR photocells + Flashing lamp + Rod fork (Not for 3mt and 4mt barriers)

Çubuklu otomatik bariyer + 433,92MHz alıcılı ve Antenli kontrol panosu + Karşı plaka + 4 kanallı verici + Çift IR fotosel + Yanıp sönen lamba + Çubuk çatalı (3mt VE 4mt Lampeggiante + Appoggio per asta (Non per barriere bariyerler için değil)

Barrière automatique avec lisse + Logique de commande avec récepteur radio 433,92MHz et Antenne + Patte de fixation + Emetteur 4 canaux + Jeu de photocellules IR + Feu clignotant + Lyre de repos pour lisse (Pas pour barriers 3mt et 4mt)

The content of the package may vary; consult the retailer
Il contenuto della confezione potrebbe variare; contattare il rivenditore
Le contenu du paquet peut varier; contactez revendeur

OPTIONALS



QK-CE24A

24V control board with 433,92MHz radioreceiver

433,92MHz radyo alıcılı
24V kontrol kartı

Logique de commande
24V avec récepteur



QK-BPACK1

2 x 12V batteries

2 x 12V akü

2 batteries 12V



QK-AT3/4/5/6

3/4/5/6m anodized round aluminium rod (telescopic)

/4/5/6m paslanmaz yuvarlak alüminyum çubuk (teleskopik)

Lisse tubulaire en aluminium anodisé de 3/4/5/6m (télescopique)



QK-APF

Fixed resting rod fork

Sabit çubuğu çatalı

Lyre de repos fixe pour lisse



QK-APM

Hanged resting rod fork

Asılı sabitleme çubuğu çatalı

Lyre de repos mobile pour lisse



QK-RAS

2m modular aluminum rack

2 m modüler alüminyum raf

Peigne articulé en aluminium de 2m (modulaire)



QK-FRA

90° swivel for rod

90° dönebilen çubuk Aparatı

Articulation à 90° pour lisse

NEW OPTIONAL AVAILABLE

Lightblade

HIGH VISIBILITY
NEON EFFECT LIGHTING



QK-LEDKIT4/5

High visibility neon effect lighting kit for 3/4/5/6m automatic barriers

Kit luci led a effetto neon alta visibilità per barriere da 3/4/5/6m

Kit lumières a LED à effet néon ; grande visibilité. Pour barrières automatiques 3/4/5/6m